

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40243906

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: POMPA APA MURDARA CU CUTIT, TOCATOR SI PLUTITOR IBO ZWQ 1500 - CONFORM OFERTA	Data publicare: 24.04.2026 11:30
Cod si denumire CPV: 42122220-8 Pompe de ape reziduale (Rev.2)	Data finalizare: 27.04.2026 09:21
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 24.04.2026 11:45
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 27.04.2026 09:21
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. MICUL MESERIAS CONCEPT S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 42466457
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: STRADA 2, nr. 30, Sector: -, Judet: Ilfov, Localitate: Afumati, Cod postal: -
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Afumati, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 728284129
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: miculgospodar@gmail.com
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.micul-meserias.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	Pompa Apa Murdara cu Cutit, Tocator si Plutitor IBO ZWQ 1500, 1.5 Kw, 230V, 450 l/min, H Refulare 16
Conditii de livrare	Produsele insotite de factura fiscala, certificate de calitate si garantie se vor livra la SECOM SA, strada Aeroportului nr. 2, Drobeta Turnu Severin. Costurile de transport vor fi incluse in pretul ofertat.
Conditii de plata	Cu OP la 30 de zile

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
POMPA APA MURDARA CU CUTIT, TOCATOR SI PLUTITOR IBO ZWQ 1500, 1.5 KW, 230V, 450 L/MIN, H REFULARE 16	Solicitata: 1	Pret estimat: 1.383,48
Numar de referinta: ZWQ 1500	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 1.383,48
Pret de catalog: 1.383,48 RON/bucata		Valoare estimata: 1.383,48
Cod si denumire CPV: 42122130-0 - Pompe de apa (Rev.2)		Valoare de vanzare: 1.383,48

Descriere: Este destinata beneficiarilor care au nevoie de o pompa puternica si durabila, menita sa lucreze in conditii extreme. Aceasta serie de pompe ZWQ este destinata pentru a transporta apa curata, apa murdara cu materii fecaloide sau apele usor murdare cu particule in suspensie, chiar si cu nisip. de pompe ZWQ au rotorul si toculator fabricate din otel inoxidabil, sunt prevazut cu plutitor, ceea ce nu permite pompei sa functioneze "pe uscat" si totodata are rol de autmoatizare in cazul in care se introduce intr-un mod de lucru nesupraveheat.

Toate modele sunt fabricate integral din fonta, ceea ce le confera pompelor ZWQ o durata de viata indelungata.

Motorul are protectie la suprasarcina integrat in bobinaj.

Pompa vine din fabrica cu o flansa pentru racordarea faciala a unui furtun, direct pe racordul tip "bradut".

O serie de pompe inundabile profesionale echipate cu un sistem de concasare, destinate clientilor care au nevoie de un produs durabil si solid in activitatea lor profesionala. Datorita calitati superioare a materialelor utilizate si a parametrilor foarte ridicati, pompele ZWQ pot functiona in conditii grele.

Aceste pompe sunt utilizate cu succes in statiile de pompare a apelor reziduale.

Pompele monofazice sunt echipate cu un intrerupator plutitor care controleaza functionarea.

Toate modelele au fost echipate cu un concasor cu trei canale, integrat cu rotorul, la care riscul de blocare este redus la minim.

Toate pompele din seria ZWQ sunt adaptate pentru asamblare cu talpa de cuplare.

Pompele au fost echipate cu rulmenti de marca japoneza NSK.

Aplicatii pompa ZWQ:

Se folosesc in special pentru pomparea apei din fosele septice, sau din statiile de epurare, datorita avantajului ca vine din fabrica echipata cu toculator din otel extrem de eficient.

Specificatii tehnice:

Model: ZWQ 1500

Inaltime refulare: 16m

Debit: 450 l/min

Putere motor: 1.5 KW

Tensiune alimentare: 230v

Consum curent: 8.5A

Diametru racordare: 2"

Greutate: 26 kg

Conditii de functionare:

Temperatura maxima a lichidului 40°C

Temperatura maxima a mediului 40°C

Protectie termica: da

Clasa de izolatie F

Regim de lucru - continuu

Grad de protectie - IP68

pH apa: 4-10

Densitatea lichidului: 1.2x103kg/m3

Materiale:

Carcasa motorului: fonta

Corp: fonta cenusie

Arbore si rotor: otel inox AISI 304

Turbina: fonta cenusie

Etansare mecanica: ceramica/grafit/NBR

Cutite de taiere: fonta cenusie/otel inox AISI 304

Viteza de rotatie a motorului: 2850RPM

Lungime cablu: 10 m

Fabricat in Polonia.

Sinele de ghidaj nu sunt incluse in pret.

Optional, recomandam Panou Profesional pentru Protectie a Pompelor Monofazate/Trifazate M121, M131, M-21, M-31 Ibo Dambat pentru asigurarea garantiei

TOTAL

Valoare de vanzare: 1.383,48 RON