

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40254642

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: CLAMPMETRU DIGITAL 600A TRUE RMS UT216C UNI-T	Data publicare: 27.04.2026 12:37
Cod si denumire CPV: 44500000-5 Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)	Data finalizare: 27.04.2026 15:24
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 27.04.2026 12:54
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 27.04.2026 15:24
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. FANPLACE IT SRL S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 31962960
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: OXIGENULUI, nr. 1H, Sector: -, Judet: Ilfov, Localitate: Caldararu, Cod postal: 077037
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Caldararu, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 0752239927
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: sicap@vexio.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.vexio.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	CLAMPMETRU DIGITAL 600A TRUE RMS UT216C UNI-T
Conditii de livrare	"Produsul insotit de factura fiscala, certificat de calitate si garantie se va livra la sediul SECOM SA, str. Aeroportului nr. 2, Dr. Tr. Severin. Costurile de transport vor fi incluse in pretul oferat. "
Conditii de plata	Plata se va face cu OP la 5 zile de la receptie

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
CLAMPMETRU DIGITAL 600A TRUE RMS UT216C UNI-T	Solicitata: 2	Pret estimat: 395,03
Numar de referinta: MIE0189	Ofertata: 2	Pret de vanzare: 395,03
Pret de catalog: 395,03 RON/bucata		Valoare estimata: 790,06
Cod si denumire CPV: 38341300-0 - Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)		Valoare de vanzare: 790,06
Descriere: Masurare current alternativ AC 60 AH / 600 A; +/- (2.5% + 5) Masurare current DC: 60 A / 600 A; +/- (2.5% + 5) Tensiune AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V; +/- (1.2% + 5) Tensiune DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V; +/- (0.8% + 1) Rezistentă (ohm): 600 Ohm / 6 Kohm / 60 Kohm / 600 Kohm / 6 Mohms / 60 Mohm; +/- (1% + 2) Capacitate (F): 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6 mF / 60 mF; +/- (4.0% + 5) Frecvență (Hz) - 10 Hz-1 MHz; +/- (0.1% + 4) Interval de temperatură (° C) -40 ° C ~ 1000 ° C; +/- (2.5% + 3) Caracteristici: Scalare automată Deschidere falci: 30 mm True RMS Masurare diode: tensiune aprox 3 V NCV (detectare a câmpului electric) Modul de măsurare relativă memorare MAX / MIN LCD cu iluminare din spate Bara grafica analogica: 61 segmente Oprere automată: după circa 15 minute (daca nu este utilizat) Masurare continuitate Indicator de baterie descarcata: < 3,6 V Protecția circuitelor de intrare Impedanta intrare : 10 Mohm Specificații Alimentare: 3 baterii AAA Marime ecran: 38 x 24 mm Greutate: 231.7 g Dimensiuni: 220 x 75 x 40 mm		
TOTAL		Valoare de vanzare: 790,06 RON