

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA40508702

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: BAZIN IBC 1000L NOU CONTAINER REZERVOR CU PALET DIN OTEL	Data publicare: 28.05.2026 13:43
Cod si denumire CPV: 34928480-6 Containere si pubele de deseuri (Rev.2)	Data finalizare: 29.05.2026 13:21
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 28.05.2026 14:14
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 29.05.2026 13:21
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN	Denumire: S.C. GXG CHEMICALS S.R.L.
CUI: 1605884	CUI: 30578279
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: Strada: Principala, Nr. 29, Sector: -, Judet: Valcea, Localitate: Berislavesti, Cod postal: 247042
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Berislavesti, Romania
Telefon: +40 252312679	Telefon: +40 746464423
E-mail: achizitii.publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: george.cosma@gxgchemicals.ro
Website: https://www.secom-mehedinti.ro	Website: https://www.gxgchemicals.ro/

Informatii cumparare directa	
Descriere	Capacitate nominala: 1000L. Capacitate preaplin: 1050L. Greutate: 56Kg. Lungime: 1200 mm. Latime: 1000 mm. Inaltime cu palet: 1145 mm. Palet si rame din otel galvanizat. Robinet cu bile/fluture DN50. Material recipient: HDPE si PE-HD rezistent la UV si substante chimice. Cu protectie UV. Este ideal pentru depozitarea si transportul lichidelor industriale, alimentare sau agricole. Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și protejat de un cadru solid din otel zincat, acest container oferă durabilitate și rezistență sporită la factorii externi. Gură de umplere: Ø 150 mm / 6" (inch), prevăzută cu capac etanș. Robinet de scurgere: cu bila/fluture DN50 / 2" (inch), cu filet standard pentru conectare rapidă. Avantaje: Durabil și reutilizabil – Rezervorul este fabricat pentru utilizare îndelungată. Ușor de manevrat – Poate fi transportat și depozitat cu ușurință. Potrivit pentru apă, soluții chimice, uleiuri, îngrășăminte lichide și alte lichide compatibile. Etanșeitate ridicată – Protejează conținutul împotriva contaminării. Utilizare recomandată: Industrie & agricultură – Stocare de apă, îngrășăminte, soluții de protecție a plantelor. Transport lichide – Lichide alimentare, substanțe chimice nepericuloase. Apă potabilă & colectare apă pluvială. Temperatura maxima de utilizare a conținutului: max 70 grade C. Aviz sanitar
Conditii de livrare	Ridicare cu transport propriu din depozitul furnizorului
Conditii de plata	OP in baza facturii proforme

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
BAZIN IBC 1000L NOU CONTAINER REZERVOR CU PALET DIN OTEL	Solicitata: 2	Pret estimat: 1.000,00
Numar de referinta: Bazin IBC 1000L NOU Container Rezervor cu Palet di	Ofertata: 2	Pret de vanzare: 1.000,00

Pret de catalog: 1.000,00 RON/bucata		Valoare estimata: 2.000,00
Cod si denumire CPV: 44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)		Valoare de vanzare: 2.000,00
Descriere: Bazin IBC 1000L NOU Container Rezervor cu Palet din Otel NEUTILIZAT. Produs NOU, NEUTILIZAT. Capacitate nominala: 1000L. Capacitate preaplin: 1050L. Greutate: 56Kg. Lungime: 1200 mm. Latime: 1000 mm. Inaltime cu palet: 1145 mm. Palet si rame din otel galvanizat. Robinet cu bile/fluture DN50. Material recipient: HDPE si PE-HD rezistent la UV și substanțe chimice. Cu protectie UV. Este ideal pentru depozitarea și transportul lichidelor industriale, alimentare sau agricole. Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și protejat de un cadru solid din oțel zincat, acest container oferă durabilitate și rezistență sporită la factorii externi. Gură de umplere: Ø 150 mm / 6" (inch), prevăzută cu capac etanș. Robinet de scurgere: cu bila/fluture DN50 / 2" (inch), cu filet standard pentru conectare rapidă. Avantaje: Durabil și reutilizabil – Rezervorul este fabricat pentru utilizare îndelungată. Ușor de manevrat – Poate fi transportat și depozitat cu ușurință. Potrivit pentru apă, soluții chimice, uleiuri, îngrășăminte lichide și alte lichide compatibile. Etanșeitate ridicată – Protejează conținutul împotriva contaminării. Utilizare recomandată: Industrie & agricultură – Stocare de apă, îngrășăminte, soluții de protecție a plantelor. Transport lichide – Lichide alimentare, substanțe chimice nepericuloase. Apă potabilă & colectare apă pluvială. Temperatura maxima de utilizare a continutului: max 70 grade C.		
TOTAL		Valoare de vanzare: 2.000,00 RON